



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

CNPJ: 82.892.324/0001-46
Praça Governador Ivo Silveira
C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Telefone: 48 - 3245-4300

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 81/2009 - PR

Processo Administrativo: 81/2009
Data do Processo Adm.: 01/12/2009
Processo de Licitação: 81/2009
Data do Processo: 02/12/2009

Folha: 1/3

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
1	8,00	un	Armário estante com três prateleira e duas porta na parte inferior medindo 1,60 x 0,90 x 0,40, confeccionado em fibra de madeira (MDF), Tampo com 25mm, post-forming. Totalmente revestido em laminado melaminico na cor a definir, portas, laterais prateleiras e fundo em (MDF) de 18mm. Topos transversais encabeçado com fita de bordas de 2mm, na cor do móvel. Com fechadura em todas as portas com dobradiças caneco, puxadores em alumínio com sapatas reguladoras para o nível do piso. (12-01-0486)
2	28,00	un	Cadeira fixa modelo executivo confeccionadas em tubo industrial de 1" de diâmetro parede 1,50mm, sem resíduos ou respingos de solda, soldagem eletrônica MIG, pintura epóxi-pó. Assento e encosto em compensado multilaminado anatômico 12mm de espessura, furação universal, cravado com porcas de garra ¼ zincadas internas para fixação, estofada com espuma injetada 50mm de alta resistência colada. Assento e encosto ligado por lâmina de aço revestido por capa sanfonada de proteção, revestida em tecido 100% polipropileno anti-chama, cor a definir, bordas arredondadas e protegidas por perfil de PVC francis, montado sobre a base de aço. Dimensão do assento 0,47 x 0,44cm, encosto 37 x 44 cm. (12-01-0440)
3	6,00	un	Cadeira Giratória: Cadeira modelo executivo base BACK-SYSTEM, com apoio de braços reguláveis de altura com encosto e assento confeccionados em madeira compensada moldado anatomicamente, com raio de curvatura de 15mm, revestido em tecido 100% poliéster na cor preta com proteção de perfil de PVC semi digido na cor preta, estofamento em espuma de poliuretano injetada de no mínimo 50mm, apresentando densidade de 55 a 60 Kg/m3, com regulagem de altura do assento sistema a gás, tubo central de aço de 2" chapa com espessura mínima de 1,6mm, formado por cinco rodízios duplos em nylon, acabamento com frisos de proteção em termo plástico, com pintura em tinta epóxi-pó na cor preta. Dimensão do assento 0,47 x 0,44cm, encosto 37 x 44 cm. (12-01-0514)
4	3,00	un	Condicionador de ar tipo split 12.000 BTU's, frio, 220 Volts, monofásico, com controle remoto sem fio e compressor rotativo. (14-02-0010)
5	2,00	un	Condicionador de Ar tipo Split de capacidade 18.000 BTU's, frio, 220 Volts, monofásico, com controle remoto sem fio e compressor rotativo. (14-02-0005)
6	1,00	un	Condicionador de Ar tipo Split de capacidade 30.000 BTU's, frio, 220 Volts, monofásico, com controle remoto sem fio e compressor rotativo. (14-02-0004)
7	1,00	un	Condicionador de Ar tipo Split 7.000 BTU's, frio, 220 Volts, monofásico, com controle remoto sem fio e compressor rotativo. (14-02-0009)
8	10,00	un	Estante de aço com seis prateleiras com reforço em X nas laterais e fundo com pintura epóxi-pó na cor cinza, medindo 1,90 x 0,40 x 0,90. (12-01-0489)



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

CNPJ: 82.892.324/0001-46

Telefone: 48 - 3245-4300

Praça Governador Ivo Silveira

C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 81/2009 - PR

Processo Administrativo: 81/2009

Data do Processo Adm.: 01/12/2009

Processo de Licitação: 81/2009

Data do Processo: 02/12/2009

Folha: 2/3

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
9	10,00	un	Mesa de computador medindo 1,20 x 0,60 x 0,75 tampo em MDF 18 mm de espessura, revestido em laminado melamínico fórmica na cor a definir, bordas longitudinais arredondadas em 180° pelo sistema post-forming bordas transversais em fita de PVC com 2 mm de espessura na mesma cor do revestimento. Painel frontal em MDF de 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico da mesma cor do revestimento. Bordas transversais em fita de PVC com 0,5 mm de espessura na mesma cor do revestimento. Tampo com furo para passagem de fiação com acabamento em PVC (Padrão). Estrutura confeccionada em forma de I, parte inferior em tubo de aço de fiação 30 x 50 mm, parte superior em chapa de ferro com 1/4" de espessura, colunas verticais em tubo de aço oblongular 25 x 60 mm, com sapatas niveladoras e ponteiros plásticos nas extremidades. Pintura por processo eletrostático a pó (epoxi-pó) cor a definir precedido de banho de tratamento com fosfatizante. Suporte de teclado (retrátil) com corredeiras metálicas telescópicas deslizantes, borda arredondada a 90 pelo sistema Post-forming. (12-01-0490)
10	14,00	un	Mesa para escritório, medindo 1,20 x 0,60 x 0,75 tampo em MDF 18 mm de espessura, revestido em laminado melamínico fórmica na cor a definir, bordas longitudinais arredondadas em 180° pelo sistema post-forming bordas transversais em fita de PVC com 2 mm de espessura na mesma cor do revestimento. Painel frontal em MDF de 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico da mesma cor do revestimento. Bordas transversais em fita de PVC com 0,5 mm de espessura na mesma cor do revestimento. Tampo com furo para passagem de fiação com acabamento em PVC (Padrão). Estrutura confeccionada em forma de I, parte inferior em tubo de aço de fiação 30 x 50 mm, parte superior em chapa de ferro com 1/4" de espessura, colunas verticais em tubo de aço oblongular 25 x 60 mm, com sapatas niveladoras e ponteiros plásticos nas extremidades. Pintura por processo eletrostático a pó (epoxi-pó) cor a definir precedido de banho de tratamento com fosfatizante. Com duas gavetas com corredeiras de aço o gaveteiro confeccionado do mesmo material (MDF) 18mm. Mesa de computador medindo 0,90 x 0,60 x 0,75 tampo em MDF 18 mm de espessura, revestido em laminado melamínico fórmica na cor a definir, bordas longitudinais arredondadas em 180° pelo sistema post-forming bordas transversais em fita de PVC com 2 mm de espessura na mesma cor do revestimento. Painel frontal em MDF de 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico da mesma cor do revestimento. Bordas transversais em fita de PVC com 0,5 mm de espessura na mesma cor do revestimento. Tampo com furo para passagem de fiação com acabamento em PVC (Padrão). Estrutura confeccionada em forma de I, parte inferior em tubo de aço de fiação 30 x 50 mm, parte superior em chapa de ferro com 1/4" de espessura, colunas verticais em tubo de aço oblongular 25 x 60 mm, com sapatas niveladoras e ponteiros plásticos nas extremidades. Pintura por processo eletrostático a pó (epoxi-pó) cor a definir precedido de banho de tratamento com fosfatizante. Suporte de teclado (retrátil) com corredeiras metálicas telescópicas deslizantes, borda arredondada a 90 pelo sistema Post-forming. Conexão: Medindo 0,60 x 0,60 x 0,75 tampo em MDF 18 mm de espessura, revestido em laminado melamínico fórmica na cor a definir, bordas longitudinais arredondadas em 180° pelo sistema post-forming bordas transversais em fita de PVC com 2 mm de espessura na mesma cor do revestimento. Painel frontal em MDF de 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico da mesma cor do revestimento. Bordas transversais em fita de PVC com 0,5 mm de espessura na mesma cor do revestimento. (12-01-0515)



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

CNPJ: 82.892.324/0001-46 Telefone: 48 - 3245-4300
Praça Governador Ivo Silveira
C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 81/2009 - PR

Processo Administrativo: 81/2009
Data do Processo Adm.: 01/12/2009
Processo de Licitação: 81/2009
Data do Processo: 02/12/2009

Folha: 3/3

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
11	14,00	un	Suporte de CPU: medindo 0,45 x 0,28 x 0,10 tampo em MDF 18 mm de espessura, revestido em laminado melamínico fórmica na cor a definir, bordas longitudinais arredondadas em 180° pelo sistema post-forming bordas transversais em fita de PVC com 2 mm de espessura na mesma cor do revestimento. Frente, laterais, em MDF de 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico da mesma cor do revestimento. Bordas transversais em fita de PVC com 0,5 mm de espessura na mesma cor do revestimento. Com rodízio de silicone com trava. (12-01-0439)