


FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SANTO AMARO DA
RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO
CNPJ: 02.307.876/0001-00
Telefone: (48) 3245-4330
Rua Tereza Cristina, 306
CEP: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz SC
PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 40/2023 - PR
Processo Administrativo: 40/2023
Data do Processo: 26/09/2023

ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

| Nº | Quantidade | Unid. | Especificação | Preço Unitário | Preço Total |
|----|------------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 2,000 | UN | <p>Desfibrilador/Cardioversor/Dea - Desfibrilador/Cardioversor/Dea - Tecnologia bifásica de desfibrilação. Níveis de ajuste modos de operação: desfibrilação manual e desfibrilação externa semiautomática (dea). Controles: seleção dea, monitorização. Tempo de carga até 7 segundos para 200 joules, desarme manual e/ou automaticamente em menos de 60 segundos.</p> <p>Monitor/display: tamanho tela no mínimo 6 polegadas, tipo tela display em lcd com 4 curvas simultâneas. Desfibrilação: administração do choque: desfibrilação através das pás descartáveis adulto/pediátrica ou neo. Dea: perfil de aplicação de energia: sistema de orientação via comandos de voz e mensagens de texto em tela, em português. Ecg: derivações de ecg e cascata, pelo menos 3 derivações (i, ii e iii) e possibilidade de expansão para 7 derivações (avr, avl, avf e v), frequência cardíaca: 20 a 300 bp, resposta de frequência de no mínimo 5 valores diferenciados, auto e diagnóstico de 0,05 a 100 hz ou superior, amplitude (ganho): mínimo de 5 valores diferenciados, auto monitorização do ecg pelas pás dos eletrodos pediátrico/adulto/neo ou cabo de ecg, velocidade de varredura: 25mm/seg ou 50mm/seg. Parâmetros oximetria de pulso: tecnologia para baixa perfusão comprovada, faixa de medição para spo2 70 a 90%, incerteza de medição (spo2): 2% (de 80 a 99%), deve apresentar o pletismograma, resolução 1%, apresentação curva pletismográfica e valor numérico. Pni: pressão máxima do manguito: adulto 300mmhg, neonatal 150mmhg; mensuração manual e automática com intervalos pré programáveis pelo usuário. Possibilidade de parâmetros futuros. Impressão: largura do papel mínima de 50mm, relatório impresso completo do atendimento e de todos os passos dados. Alarmes: tipo: audiovisuais fv/tv; com comandos de voz e de texto em tela; frequência cardíaca ou de pulso (máxima e mínima). Bateria: autonomia monitorização: 180 minutos no mínimo. Autonomia choques: 100 descargas a 200j de autonomia; visualização do estado de carga da bateria através de ícone em tela indicando nível de carga. Segurança: norma internacional cem: em conformidade com a 60601-1-2; norma de segurança básica de desfibriladores: atender a norma 60601-2-4; índice de proteção (água/sólidos): mínimo ip41. Geral: peso máximo da unidade de 7kg com acessórios; alimentação: bivolt automática entre 100 e 240 v - 60 hz. Memória incorporada ao equipamento para registro de eventos; testes básicos para verificar carga, bateria, impressão, alarmes e comandos de voz; transferência de dados por cartão sd ou rs 232 ou usb ou bluetooth. Software em língua portuguesa, bem como todas as mensagens de voz, textos de alarmes e</p> | 38.900,0000 | 77.800,00 |

menu de configuração. Garantia de 03 anos para o equipamento. Acessórios: 1 pré cabo ecg, 1 cabo ec 3 vias, 1 cabo adaptador para pá descartável, 1 jogos de pás descartável adulto e pediátrico, 1 cabo conector spo2, 1 sensor spo2, adulto/ pediátrico, 1 sensor spo2, neonatal, 1 mangueira de ar, 1 manguito adulto, 1 Manguito obeso, 1 manguito infantil, 1 bateria, 1 bolsa de transporte.

| | | | | | |
|---|--------|-----|--|----------|-----------|
| 2 | 39,000 | UN | Pás para desfibrilação - Pás: Eletrodos descartáveis para desfibrilação externa, original, compatíveis com o cardioversor da marca Nihon-Kohden, pacientes pediátricos e adultos modelos da linha TEC 5600 marca/modelo: Nihon Kohden. | 747,0000 | 29.133,00 |
| 3 | 10,000 | CX | Papel de gravação - Papel de gravação 50mm x 30m, original, compatíveis com o cardioversor da marca Nihon-Kohden, linha TEC5600, caixa com 10 unidades | 312,0000 | 3.120,00 |
| 4 | 4,000 | PCT | Eletrodo descartável para ECG e monitorização - Eletrodo descartável para ECG e monitorização. Aplicação: monitoração eletrocardiográfica e realização de ECG. Material: eletrodo tamanho adulto, autoadesivo, com gel sólido, hipoalergênico e atóxico, pacote com 50 unidades. | 160,5000 | 642,00 |

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:

110.695,00