



- 1- ESCORAR BEM O GABARITO E ENVELAR COM NÍVEL DE MANGUEIRA
- 2- REPERTEIRAR O EQUILIBRO DO GABARITO
- 3- RESPEITAR LIMITES DO TERRENO
- 4- TODOS OS PILARES E SAPATAS LOCADOS PELAS EXOS
- 5- MARCAR NO GABARITO O EIXO E NOME DE CADA PLAR NOS 2 SENTIDOS
- 6- VER O NÍVEL DA OBRA EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO MEIO-FIO
- 7- LOCALIZAR A FRENTE DO GABARITO
- 8- ESCAVAR DESMISTES DE PISOS
- 9- ESCORAR E CONTRAVENTAR AS FORMAS DOS PESCOÇOS
- 10- DEPOIS DE ESCAVAR A SAPATA CONFERIR NUNCA A LOCAÇÃO QUANDO FOR COLOCAR A MANGUEIRA DOS PESCOÇOS CENTRALIZANDO
- 11- PROIBIDO CONCRETAR AS SAPATAS E PILARES LOCALIZADOS DENTRO DA OBRA, MESMO QUE SEJA A VARGA DA OBRA OU O CUIDO DO LADO PROXIMO, COM RISCO DE SEGREGAR O CONCRETO, O QUE CRIA A RUNTA

ESTRUTURAL

PROJETO
PONTE
ASSUNTO
LOCAÇÃO DAS SAPATAS PONTE VARGEM GRANDE

LOCAL
Estrada Geral da Vargem Grande - Vargem Grande
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ- SC

PROPRIETÁRIO	
--------------	--

RESPONSÁVEL TÉCNICO E AUTOR DO PROJETO

Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz

Adriano Hillesheim

ESCALA	DATA
--------	------

Eng ^o . Civil - CREA-SC 51.139-0	
DESENHO	PRANCHA

01/010